

- HD Ready (résolution 1366 x 768)
- •LED : finesse & économie d'énergie
- •Clonage des paramètres via USB

















	SERIES	
Caractéristiques	26"	32"
Vidéo	UE26C4000PH	UE32C4000PH
HDTV/ HDTV1080p Résolution	HD Ready	HD Ready
Temps de réponse	1366 x 768 4.5ms	1366 x 768 4.5ms
Angle de vue (H/V)	178/178	178/178
Rétroéclairage	LED 2 000 000:1	LED 2 000 000:1
Contraste dynamique Luminosité	400cd/m²	400cd/m²
Audio		
Sortie Stéréo	2 x 5W Dolby Digital Plus / Dolby Pulse	2 x 10W Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
Son Surround	- Dolby Digital Flus / Dolby Fulse	Dolby Digital Flus / Dolby Fulse
Sortie haut-parleurs salle de bain	Ÿ	
Fonction Menu Processeur d'image	DNle+	DNle+
Veille programmable	•	•
Minuterie marche/arrêt	4000D Mins TTV	4000D Mins TTV
Télétexte (nb de pages) Internet@TV	1000P Méga TTX	1000P Méga TTX
USB 2.0	Musique/Photo/Vidéo	Musique/Photo/Vidéo
Installation automatique des chaînes	•	•
Régulation automatique du volume Réglage (gauche/droite)	•	•
Langues OSD	25 (Europe)	25 (Europe)
Entrées et Sorties (latérales)		
Prise casque S-Vidéo	÷	
Composite AV		-
USB Clatarian Cl	*	
Slot pour Cl HDMI		
Entrées et Sorties (arrières)		
Entrée RF	1	1
Entrée composante (Y/Pb/Pr) Prise péritel complète	1	1
Entrée Composite (AV)	i	1
HDMI	2	2
Slot pour Cl USB	1	1
PC D-sub	i	1
PC Audio Jack	1	1
Casque (écouteurs) Sortie audio (line out)	•	
Sortie audio (tille odt) Sortie audio (bathroom speaker)		2
Sortie optique audio		-
Prise de sortie DC RJ12 (contrôle externe)	1	1
Caractéristiques "Hospitability"		
Mode Hotel	•	•
Mode Plug & Play Mode musique (Entrée : PC/AV/composante)	· ·	•
Mode musique rétroéclairage on/off	÷	:
Mode Audio "Loop In"		-
Sortie haut-parleurs salle de bain Alimentation 12V et 5V pour Set Top box	*	-
Prise service RJ12/IR Passtrought	Interactive	Interactive
Horloge PMOLED	(E)	-
Paramétrer le demarrage TV Compatible "jack pack"	•	•
Cloning USB	•	i i
Télécommande multi-codes	•	•
Compartiment à piles securisé Affichage du logo de l'Hôtel	•	:
Affichage liste des chaînes	En Standalone	En Standalone
Touche Alarme (télécommande)	En Standalone	En Standalone
Channel mixing (DVB TV)	En Standalone	En Standalone
Mode économie d'energie Mode PC automatique	÷	:
Dimensions Poids (Net) avec pied		
Poids (Net) avec pied	6.2 Kg	9.2 Kg
Poids (Net) sans pied Dimensions en mm avec pied	5.5 Kg 652.8*222*479.8mm	8.4Kg 774.6*255*549.1mm
Dimensions en mm sans pied	652.8*29.9*422.8mm	774.6*29.9*491.8mm
Accessoires		
Télécommande Manuel d'installation (rapide)	÷	:
Piles LR03 AAA	•	•
Câble d'antenne		
Câble RJ 12 Câble d'alimentation	:	:
Vesa	-	
Dimension (en mm)	200 * 100	200 * 200 M8
Taille des vis Système	M8	IVIO
Réception DTV	DVB-T/C	DVB-T/C
Alimentation Alimentation	AC220, 240V E0/E0U-	A COOD - DADLY 50/50/ 1-
Alimentation Consommation d'énergie (Watts)	AC220~240V 50/60Hz 65W	AC220~240V 50/60Hz 100W
Consommation en mode veille (Watts)	0.24W	0.22W
Mode économie d'énergie (Watts)	AE	50
Eteint Faible	45 34	59 43
Moyen	30	36
Elevé	25	29
Sécurité Antivol Kensington (non livré)		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	often STATE